

Zmiana ogłoszenia do ogłoszenie o przetargu nieograniczonym K/11/D/2011

W ogłoszeniu jest:

Opis przedmiotu zamówienia publicznego.

A) Dostawa papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchniego krycia , modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej do jedno lub wielowarstwowych wodoochronnych pokryć dachowych.

- 6) Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100 stopni C
- 7) Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20 Stopni C
- 8) Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż – 900 N/50 mm
- 9) Maksymalna siła rozciągająca kierunek w poprzek – 800 N/50 mm

12) Długość rolki nie mniej niż 6 metrów

13) Szerokość rolki nie mniej niż 1 metr

14) Szerokość zakładki 8 cm

15) Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą 5,2 mm \pm 0,2 mm

D) Dostawa papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej , modyfikowanej SBS , na osnowie z włókniny poliestrowej do wielowarstwowych wodoochronnych pokryć dachowych.

- 6) Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100 stopni C
- 7) Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20 stopni C
- 8) Maksymalna siła rozciągająca – kierunek wzdłuż 900 N/50 mm
- 9) Maksymalna siła rozciągająca – kierunek w poprzek 600 N/50 mm
- 10) Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek wzdłuż 45 %
- 11) Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek w poprzek 55 %
- 15) Grubość arkusza w warstwie z posypką drobnoziarnistą 4,4 mm \pm 0,2 mm

W ogłoszeniu jest po dokonanej zmianie:

Opis przedmiotu zamówienia publicznego.

A) Dostawa papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchniego krycia , modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej do jedno lub wielowarstwowych wodoochronnych pokryć dachowych.

- 6) Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze – 80 do 100 stopni C
- 7) Giętkość w niskiej temperaturze – 15 do - 20 Stopni C
- 8) Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż – 850 do 900 N/50 mm
- 9) Maksymalna siła rozciągająca kierunek w poprzek – 700 do 800 N/50 mm

12)Długość rolki 5 do 6 metrów

13)Szerokość rolki 1 metr

14)Szerokość zakładki 5 do 8 cm

15)Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą 5 mm do 5,2 mm \pm 0,2 mm

D) Dostawa papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej , modyfikowanej SBS , na osnowie z włókniny poliestrowej do wielowarstwowych wodoochronnych pokryć dachowych.

- 6) Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - 80 do 100 stopni C
- 7) Giętkość w niskiej temperaturze -20 stopni C
- 8) Maksymalna siła rozciągająca – kierunek wzdłuż 800 do 900 N/50 mm
- 9) Maksymalna siła rozciągająca – kierunek w poprzek 600 do 650 N/50 mm
- 10) Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek wzdłuż 45 do 50 %
- 11) Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek w poprzek 50 do 55 %
- 15) Grubość arkusza w warstwie z posypką drobnoziarnistą 4 mm do $4,7 \pm 0,2$ mm

W ogłoszeniu jest:

Termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 101, lub w kancelarii w terminie do **10.03.2011 r. godz. 8.00**

W ogłoszeniu jest po dokonanej zmianie:

Termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 101, lub w kancelarii w terminie do **18.03.2011 r. godz. 8.00**

W ogłoszeniu jest:

Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój 007 w dniu **10.03.2011 r godz. 09.00**

W ogłoszeniu jest po dokonanej zmianie:

Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój 007 w dniu **18.03.2011 r godz. 09.00**

Data zamieszczenia zmiany ogłoszenia w BZP – 09.03.2011 r.