

Adres budowy: ZGKiM Zielona Góra Al. Zjednoczenia 110

Rodzaj robót: Remont wiaty na sprzęt

Lp.	KNR	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	KNR 4-01 051906	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa	m ²	893,00
2.	KNR 4-01 051907	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa	m ²	893,00
3.	KNR 4-01 053508	Rozebranie obróbek blacharskich – mury ogniowe, okapy, kołnierze gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	39,51
4.	KNR 4-01 020308	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego – zbrojonych płyt stropowych	m ³	0,70
5.	KNR 4-01 020601	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach – powierzchnia otworów do 0,1 m ² przy głębokości do 10 cm.	szt.	10,00
6.	KNR 2-02 050702A	Różne obróbki i elementy z blachy cynk – tytan o grubości 0,6mm – obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m ²	39,51
7.	KNR 4-01 070102	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m ² na ścianach, filarach i pilastrach	m ²	18,00
8.	KNR 4-01 072503	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II ścian o podłożach z cegły, pustaków gazo i pianobetonowych o pow. w jednym miejscu do 5 m ²	m ²	18,00
9.	KNR 4-01 072903	Uzupełnienie tynków wapiennych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach i balkonach o pow. w jednym miejscu do 5 m ²	m ²	18,00
10.	KNR 4-01 053504	Rozebranie obróbek blacharskich – rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	92,70
11.	KNR 2-02 050804A	Rynny dachowe z blachy cynk-tytan grub. 0,6mm, półokrągłe o średnicy 15 cm	m	92,70
12.	KNR 2-02 051102A	Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm. Z blachy cynk – tytan grub. 0.6 mm	m	28,00
13.	KNR 4-01 053505	Rozebranie obróbek blacharskich – rury spustowe nie nadające się do użytku	m	28,00
14.	KNR W-2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	893,00