

1	PŁYTY GRANITOWE	4.0 cm
	PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY	10.0 cm
	FOLIA WODOOSZCZELNA	
	STYROPIAN	6.0 cm
	2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	
	CHUDY BETON	10.0 cm
	PIASEK UBITY WARSTWAMI	20.0 cm

2	STOPNIE Z PŁYT KAMIENNYCH GRANIT STRZELIN PŁOMIENIOWANY MONTOWANY NA KLEJ PLASTYCZNY O MAŁEJ KURCZLIWOŚCI	4.0 cm
	SCHODY BETONOWE ZBROJONE SIATKĄ ZE STALI Ø6mm CO 15cm	10.0 cm
	FOLIA WODOOSZCZELNA	
	STYROPIAN EPS 100-038	6.0 cm
	2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	
	CHUDY BETON	10.0 cm
	PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA UBIJANA WARSTWAMI CO 20 cm	

3	POSADZKA Z PŁYT KAMIENNYCH GRANIT STRZELIN PŁOMIENIOWANY MONTOWANY NA KLEJ PLASTYCZNY O MAŁEJ KURCZLIWOŚCI	4.0 cm
	PŁYTA ŻELBETOWA	30.0 cm
	2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	
	CHUDY BETON	10.0 cm

5 WARSTWY ISTN.	DESKI DĘBOWE LUB BUKOWE	3.5 cm
	LEGARY	4.0 cm
	BELKI DREWNIANE 25x22 cm	25.0 cm
	WYPEŁNIENIE (GLINA Z DODATKAMI ORGANICZNYMI)	
	DESKI	~2.0 cm
	TYNK MINERALNY NA TRZCINIE	2.0 cm
	PŁYTY OGNIOCHRONNE PROMAXON RE160	1.5 cm

5a WARSTWY ISTN.	PŁYTKI CERAMICZNE	0.8 cm
	KLEJ SZYBKOSPRAWNY NP. BOTACT M26 MULTIFLEX	0.25 cm
	IZOL. PRZECIWILGOCIOWA-FOLIA W PŁYNIE NP. BOTACT DFSPLUS	
	PŁYTA IZOLACYJNO TŁUMIĄCA NP. BOTACT	0.6 cm
	KLEJ SZYBKOSPRAWNY NP. BOTACT M26 MULTIFLEX	0.25 cm
	WARSTWA WYRÓWNU-MASA SAMOPOZIOMUJĄCA NP. BOTACEM M50	0.25 cm
	WARSTWA GRUNTUJĄCA NP. BOTACT D15	
	PŁYTA OSB	2.5 cm
	LEGARY	4.0 cm
	BELKI DREWNIANE 25x22 cm	25.0 cm
	WYPEŁNIENIE (GLINA Z DODATKAMI ORGANICZNYMI)	
	DESKI	~2.0 cm
	TYNK MINERALNY NA TRZCINIE	2.0 cm
	PŁYTY OGNIOCHRONNE PROMAXON RE160	1.5 cm

6	PŁYTA OSB	2.5 cm
	BELKI DREWNIANE / WEŁNA MINERALNA 18.0 cm	18.0 cm
	UCHWYTY METALOWE DO ZAMONT. IZOLACJI/WEŁNA MINERALNA	4.0 cm
	PAROIZOLACJA - FOLIA PAROSZCZELNA	
	2x PŁYTA G-K P.POŻ. NA STELAŻU	2.5 cm

7	POSADZKA - PŁYTKI CERAMICZNE	2.0 cm
	PODKŁAD CEMENTOWY WZMOCNIONY ZBROJENIEM ROZPROSZONYM	6.0 cm
	FOLIA WODOODPORNA	
	WEŁNA MINERALNA TWARDA O GĘSTOŚCI 150-180 kg/m³	8.0 cm
	PAROIZOLACJA	14.0 cm
	NADBETON B-20	4.0 cm
	PŁYTY WPS	8.0 cm
	BELKI STALOWE I140	14.0 cm
	TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	1.5 cm

9	POSADZKA - PŁYTKI CERAMICZNE	2.0 cm
	PŁYTA ŻELBETOWA	9.0 cm

10	DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA UKŁADANA W KORONKĘ	2.0 cm
	ŁATY 4x6 cm	4.0 cm
	KONTRŁATY 2.5x6 cm	2.5 cm
	WIATROIZOLACJA - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA	
	KROKWIE 14x14 cm / WEŁNA MINERALNA	14.0 cm
	UCHWYTY METALOWE DO ZAMONT. IZOLACJI/ WEŁNA MINERALNA	12.0 cm
	PAROIZOLACJA - FOLIA PAROSZCZELNA	
	2x PŁYTA G-K P.POŻ. NA STELAŻU	2.5 cm

11	DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA UKŁADANA W KORONKĘ	2.0 cm
	ŁATY 4x6 cm	4.0 cm
	KONTRŁATY 2.5x6 cm	2.5 cm
	WIATROIZOLACJA - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA	
	KROKWIE 14x14 cm / WEŁNA MINERALNA	14.0 cm
	PAROIZOLACJA - FOLIA PAROSZCZELNA	
	2x PŁYTA G-K P.POŻ. NA STELAŻU	6.5 cm

12	BLACHA CYNKOWA VM ZINK	0.7 mm
	MATA WENTYLACYJNA SPRĘŻYSTA "ENKAMAT"	
	MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA "AQUAPROTECT"	
	PŁYTA OSB-3 WODOODPORNA	2.5 cm
	PŁATWIE 6x14 cm / WEŁNA MINERALNA	14.0 cm
	KROKWIE 8x12 cm / WEŁNA MINERALNA	12.0 cm
	PAROIZOLACJA - FOLIA PAROSZCZELNA	
	2x PŁYTA G-K P.POŻ. NA STELAŻU	2.5 cm

12a	BLACHA CYNKOWA VM ZINK	0.7 mm
	MATA WENTYLACYJNA SPRĘŻYSTA "ENKAMAT"	
	MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA "AQUAPROTECT"	
	PŁYTA OSB-3 WODOODPORNA	2.5 cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY	4.0 cm
	SŁUPKI 12x12 cm / WEŁNA MINERALNA	12.0 cm
	PAROIZOLACJA - FOLIA PAROSZCZELNA	
	2x PŁYTA G-K P.POŻ. NA STELAŻU	2.5 cm

13	PAPA NAWIERZCHNIOWA- TERMOZGRZEWALNA PYE. PY250 S5-NR0	
	PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA- MODYFIKOWANA SBS	
	TERMOIZOLACJA- WEŁNA MINERALNA GR. 22 cm	22.0 cm
	PAROIZOLACJA - FOLIA PAROSZCZELNA	
	WARSTWA SPADKOWA Z BETONU 5%	0.0-8.0 cm
	WYLEWKA BETONOWA GR. 6.0 cm	6.0 cm
	IZOLACJA - STYROPIAN GR. 6.0 cm	6.0 cm
	PŁYTY WPS NA BELKACH STALOWYCH IPE140	14.0 cm
	TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GR. 1.5 cm	1.5 cm

16	DESKA RYFLOWANA	1.9 cm
	PODKŁADKA	1.3 cm
	LEGAR MONTAŻOWY	3.0 cm
	GEOWŁÓKNINA 130 g/m²	
	PAPA NAWIERZCHNIOWA NP. VEDATECT EUROFLEX	0.52 cm
	PAPA PODKŁADOWA NP. VEDATOP SU	0.3 cm
	ZAGRUNTOWANIE PODKŁŻA NP. EMAILIT EN-extra	
	BETON ZE SPADKIEM 1,5%	0.0-3.5 cm
	ISTNIEJĄCA PŁYTA BALKONOWA	
	TERMOIZOLACJA - STYROPIAN	4.0 cm
	TYNK RENOWACYJNY MINERALNY	1.5 cm

17a	ISTNIEJĄCY MUR	
	IZOLACJA ZE SZLAMU USZCZELNIAJĄCEGO NP.BOTAZIT MS30	
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY 1m PONIŻEJ CHODNIKA	4.0 cm
	FOLIA KUBEŁKOWA	

OBIEKT:
ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. REJA NA SIEDZIBĘ ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH - PRZEBUDOWA

ADRES:	ZIELONA GÓRA UL. REJA 6	DZIAŁKA NR: 274 OBRĘB: 19
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA UL. PODGÓRNA 22, 65-424 ZIELONA GÓRA	NR UMOWY: IM.7022 - 42/09

BIURO PROJEKTOWE

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
"PROJEKT" Spółka z o.o.
65-018 Zielona Góra
ul. Jedności 78
tel. (0-68) 327-05-44 fax. (0-68) 327-18-02
e-mail: projekt@projekt.zgora.pl

AUTOR:	mgr inż. arch. Jerzy Gołębiowski upr. bud. 138/82/ZG LU 0004	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki upr. bud. 85/81/ZG LU 0080	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Gołębiowski mgr inż. arch. Agata Kwiatkowska mgr inż. arch. Witold Godziszewski mgr inż. Elżbieta Lewicka 147/94/ZG mgr inż. Grzegorz Wujczyk	PODPIS:

DATA: WRZESIEŃ 2009	ZAKRES: AB
STADIUM: PW	
BRANŻA: AR	SKALA: 1 : 50
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ C-C	NR RYSUNKU: PW - AR - 11