

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu  
ADRES INWESTYCJI : Zielona Góra ul. Żeromskiego 17  
INWESTOR : Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych nr 2  
ADRES INWESTORA : Zielona Góra ul. Żeromskiego 17  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : -  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -  
DATA OPRACOWANIA : -

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

-

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>RUSZTOWANIA, ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I POMOCNICZE</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 2-02 1603-03</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - RUSZTOWANIE ZEWNĘTRZNE OD STRONY ULICY DO ROBÓT DEKARSKICH, BLACHARSKICH I MALARSKICH PRZY LUKARNACH F=282m2	m <sup>2</sup>	282.0		
2 d.1	<b>NNRNKB 202 1622a-01</b>	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - OSŁONA Z SIATKI POWIERZCHNI RUSZTOWANIA F=282m2	m <sup>2</sup>	282.0		
3 d.1	<b>NNRNKB 202 1622-01</b>	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk - DASZKI OCHRONNE DLA PIESZYCH OD STRONY ULICY I PODWÓRZA F=34m2	m <sup>2</sup> rzutu	34.0		
4 d.1	<b>NNRNKB 202 1623-01</b>	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk - ROZBIÓRKA DASZKÓW f=34m2	m <sup>2</sup> rzutu	34.0		
5 d.1	<b>KNR 4-01 1306-02</b>	Demontaż tarcz oporowych i ściąągów stalowych - ANALOGIA - DEMONTAŻ MASZTÓW ANTENOWYCH NA CZAS REMONTU 17szt	szt.	17		
6 d.1	<b>KNR 2-02 1219-08</b>	Uchwyty do flag - ANALOGIA - MONTAŻ MASZTÓW ANTENOWYCH 17szt	szt.	17		
7 d.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km - WYWIEZIE NIE GRUZU Z PLACU BUDOWY V=15m3	m <sup>3</sup>	15		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE</b>					
8 d.2	<b>KNR-W 4-01 0509-02 z.o.2.7. 9901</b>	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - roboty na poziomie 6 kondygnacji - ROZEBRANIE POKRYCIA DACHU GŁÓWNEGO Z DACHÓWKI KARPIÓWKI f=328,2m2	m <sup>2</sup>	328.2		
9 d.2	<b>TZKNBK VI -132</b>	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - OSTROŻNE ROZEBRANIE POKRYCIA LUKARNÓW POKRYTYCH W ŁUSKĘ F=30.1m2	m <sup>2</sup>	30.1		
10 d.2	<b>KNR-W 4-01 0419-04 z.o.2.7. 9901</b>	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat ponad 16 cm - roboty na 6 kondygnacji - NOWE ŁACENIE F=358,3m2	m <sup>2</sup>	358.3		
11 d.2	<b>KNR AT-09 0103-02</b>	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m - FOLIA DACHOWA POD DACHÓWKĘ F=358,3m2	m <sup>2</sup>	358.3		
12 d.2	<b>KNR 19-01 0501-02</b>	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę - KRYCIE DACHU POŁĄCZI GŁÓWNEJ KARPIÓWKĄ W KORONKĘ F=328,2m2	m <sup>2</sup>	328.2		
13 d.2	<b>KNR 4-01 0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - ROZEBRANIE RUR SPUSTOWYCH OD STRONY ULICY L=30m	m	30.0		
14 d.2	<b>KNR 4-01 0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - ROZEBRANIE RYNIEN NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA OD ULICY I CZĘŚCIOWO OD PODWÓRZA L=26,0m	m	26.0		
15 d.2	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ROZEBRANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH F=40,0m2	m <sup>2</sup>	40.0		
16 d.2	<b>TZKNBK VI -03</b>	Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami - DASZKI LUKARNÓW F=30,1m2	m <sup>2</sup>	30.1		
17 d.2	<b>KNR 4-01 0530-01</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszu i okapów z blachy z cynku - WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH PRZY POŁĄCZACH DACHU BLACHĄ Z CYNKU F=40m2	m <sup>2</sup>	40.0		
18 d.2	<b>TZKNBK XXIII 0102-01</b>	Krycie wież i kopuł blachą cynkową zwykłą - ANALOGIA - OBRÓBKA PROFILU SZCZYTU RYZALITU - F=15.5m2	m <sup>2</sup>	15.5		
19 d.2	<b>KNR 4-01 0524-02</b>	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m - RYNNY LEŻĄCE I WISZĄCE fi 150mm PO OBU STRONACH DACHU L=26,5m	m	26.5		
20 d.2	<b>KNR 2-02 0509-04</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku - RYNNY DACHOWE wg ISTNIEJĄCYCH fi 150mm z BLACHY Z CYNKU L=30m	m	26.0		
21 d.2	<b>KNR 2-02 0511-02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z cynku - RURY SPUSTOWE od strony ulicy L=30m	m	30.0		
22 d.2	<b>KNR AT-09 0104-06</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegiowy - MONTAŻ PŁOTKÓW PRZECIWNIEGIOWYCH L=29,0m	m	29.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	<b>ROBOTY CIESIELSKIE I IMPREGNACYJNE</b>					
23 d.3	<b>KNR 4-01 0412-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - WYMIANA KOŃCÓWEK KROKWI 12SZT	szt.	12		
24 d.3	<b>KNR 4-01 0412-05</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - WYMIANA ELEMENTÓW PŁATWI PRZYŚCIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH L=18.5m	m	18.5		
25 d.3	<b>KNR-W 2-02 0612-03 z.o. 2.11.</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - bud.o wysokości 18 m - NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE IZOLACJI CIEPLNEJ Z WEŁNY MINERALNEJ 15cm DACHU W UŻYTKOWEJ CZĘŚCI PODDASZA F=141,8m2	m <sup>2</sup>	141.8		
26 d.3	<b>KNR AT-09 0102-02</b>	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m - ANALOGIA - POŁOŻENIE FOLII POD WEŁNĘ MINERALNĄ F=141,8m2	m <sup>2</sup>	141.8		
27 d.3	<b>KNR 4-01 0629-03</b>	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania - IMPREGNACJA CZĘŚCI TRUDNO DOSTĘPNYCH METODĄ OPARYSKU F=430m2	m <sup>2</sup>	430.0		
28 d.3	<b>KNR 4-01 0627-02</b>	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - IMPREGNACJA DREWNA METODĄ SMAROWANIA F=430m2 Krotność = 3	m <sup>2</sup>	430.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	<b>ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE I MALARSKIE</b>					
29 d.4	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ROZEBRANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY KOMINÓW DO PRZEMUROWANIA V=1,8m3	m <sup>3</sup>	1.8		
30 d.4	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - ODMUROWANIE KOMINÓW V=1.8m3	m <sup>3</sup>	1.8		
31 d.4	<b>KNR 4-01 0414-02</b>	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - DESKOWANIE CZAP KOMINOWYCH F=6m2	m <sup>2</sup>	6.0		
32 d.4	<b>KNR 2-02 0219-05</b>	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - CZAPY KOMINOWE BETONOWE F=6m2	m <sup>2</sup>	6.0		
33 d.4	<b>KNR 4-01 0712-04</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) - UZUPEŁNIENIE TYNKU NA KOMINACH F=40.6m2	m <sup>2</sup>	40.6		
34 d.4	<b>KNR 4-01 1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - MALOWANIE KOMINÓW FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE wg PROJEKTU F=73.6m2	m <sup>2</sup>	73.6		
35 d.4	<b>KNR 4-01 1209-05 z.sz. 2.2 9912-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - praca na wysokości 10-20 m - MALOWANIE ELEMENTÓW LUKARNÓW BOCZNYCH F=6m2	m <sup>2</sup>	6.0		
36 d.4	<b>NNRNKB 202 0534-01</b>	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - POKRYCIE DASZKÓW PŁASKICH OD STRONY PODWÓRZA PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ F=26,8m2	m <sup>2</sup>	26.8		
37 d.4	<b>KNR 0-15 0526-02</b>	Osadzenie okien w połaci dachowej - OSADZENIE OKIENEK WYŁAZOWYCH PRZY KOMINACH szt.8	szt	8		
38 d.4	<b>KNR 2-02 2011-01 2011-04</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - PODWIESZENIE W MIEJSCE ZNISZCZONEGO TYNKU NA POŁACI DACHU W PODDASZU UŻYTKOWYM OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWYCH F=52m2	m <sup>2</sup>	52.0		
39 d.4	<b>KNR 4-01 0701-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - USUNIĘCIE Z PODDASZA UŻYTKOWEGO ODPARZONEGO TYNKU F=52m2	m <sup>2</sup>	52.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	<b>NADZÓR KONSERWATORSKI</b>					
40 d.5 a	TZKNC N-K/VI 6/7-	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności. - NADZÓR KONSERWATORSKI NAD PRACAMI PRZY OBIEKCIE ZABYTKOWYM 1obiekt	obiekt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

#### PODSUMOWANIE

##### RUSZTOWANIA, ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I POMOCNICZE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

Słownie:

#### PODSUMOWANIE

##### ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

Słownie:

#### PODSUMOWANIE

##### ROBOTY CIESIELSKIE I IMPREGNACYJNE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

**OGÓŁEM**

Słownie:

ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE I MALARSKIE				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

NADZÓR KONSERWATORSKI				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 RUSZTOWANIA, ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE I POMOCNICZE</b>					
1	<b>KNR-W 2-02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - RUSZTOWANIE ZEWNĘTRZNE OD STRONY ULICY DO ROBÓT DEKARSKICH, BLACHARSKICH I MALARSKICH PRZY LUKARNACH F=282m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1603-03</b>	282.0	m <sup>2</sup>	282.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.000</b>
2	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - OSŁONA Z SIATKI POWIERZCHNI RUSZTOWANIA F=282m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1622a-01</b>	282.0	m <sup>2</sup>	282.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.000</b>
3	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk - DASZKI OCHRONNE DLA PIESZYCH OD STRONY ULICY I PODWÓRZA F=34m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> rzutu		
d.1	<b>1622-01</b>	34.0	m <sup>2</sup> rzutu	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
4	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk - ROZBIÓRKA DASZKÓW f=34m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> rzutu		
d.1	<b>1623-01</b>	34.0	m <sup>2</sup> rzutu	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Demontaż tarcz oporowych i ściąągów stalowych - ANALOGIA - DEMONTAŻ MASZTÓW ANTENOWYCH NA CZAS REMONTU 17szt	szt.		
d.1	<b>1306-02</b>	17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Uchwyty do flag - ANALOGIA - MONTAŻ MASZTÓW ANTENOWYCH 17szt	szt.		
d.1	<b>1219-08</b>	17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km - WYWIEZIENIE GRUZU Z PLACU BUDOWY V=15m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-11 0108-12</b>	15	m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>2 ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE</b>					
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - roboty na poziomie 6 kondygnacji - ROZEBRANIE POKRYCIA DACHU GŁÓWNEGO Z DACHÓWKI KARPIÓWKI f=328,2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0509-02</b>	328.2	m <sup>2</sup>	328.200	
	<b>z.o.2.7. 9901</b>			<b>RAZEM</b>	<b>328.200</b>
9	<b>TZKNBK VI -</b>	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - OSTROŻNE ROZEBRANIE POKRYCIA LUKARNÓW POKRYTYCH W ŁUSKĘ F=30.1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>132</b>	30.1	m <sup>2</sup>	30.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
10	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm - roboty na 6 kondygnacji - NOWE ŁACENIE F=358,3m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0419-04</b>	358.3	m <sup>2</sup>	358.300	
	<b>z.o.2.7. 9901</b>			<b>RAZEM</b>	<b>358.300</b>
11	<b>KNR AT-09</b>	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m - FOLIA DACHOWA POD DACHÓWKĘ F=358,3m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-02</b>	358.3	m <sup>2</sup>	358.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.300</b>
12	<b>KNR 19-01</b>	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę - KRYCIE DACHU POŁĄCZ GŁÓWNEJ KARPIÓWKI W KORONKĘ F=328,2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0501-02</b>	328.2	m <sup>2</sup>	328.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.200</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - ROZEBRANIE RUR SPUSTOWYCH OD STRONY ULICY L=30m	m		
d.2	<b>0535-06</b>	30.0	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - ROZEBRANIE RYNIEN NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA OD ULICY I CZĘŚCIOWO OD PODWÓRZA L=26,0m	m		
d.2	<b>0535-04</b>	26.0	m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ROZEBRANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH F=40,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0535-08</b>	40.0	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
16	<b>TZKNBK VI -03</b>	Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami - DASZKI LUKARNÓW F=30,1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2		30.1	m <sup>2</sup>	30.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszu i okapów z blachy z cynku - WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH PRZY POŁĄCZ DACHU BLACHĄ Z CYNKU F=40m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0530-01</b>	40.0	m <sup>2</sup>	40.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>TZKNBK XXIII</b> d.2 <b>0102-01</b>	Krycie wież i kopuł blachą cynkową zwykłą - ANALOGIA - OBRÓBKA PROFILU SZCZYTU RYZALITU - F=15.5m <sup>2</sup> 15.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.500	 15.500
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
19	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0524-02</b>	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m - RYNNY LEŻĄCE I WISZĄCE fi 150mm PO OBU STRONACH DACHU L=26,5m 26.5	m m	 26.500	 26.500
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
20	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>0509-04</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku - RYNNY DACHOWE wg ISTNIEJĄCYCH fi 150mm z BLACHY Z CYNKU L=30m 26.0	m m	 26.000	 26.000
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
21	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>0511-02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z cynku - RURY SPUSTOWE od strony ulicy L=30m 30.0	m m	 30.000	 30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
22	<b>KNR AT-09</b> d.2 <b>0104-06</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - plotek przeciwnieigowy - MONTAŻ PŁOTKÓW PRZECIWSNIEIGOWYCH L=29.0m 29.0	m m	 29.000	 29.000
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
<b>3 ROBOTY CIESIELSKIE I IMPREGNACYJNE</b>					
23	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0412-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - WYMIANA KOŃCÓWEK KROKWI 12SZT 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
24	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0412-05</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - WYMIANA ELEMENTÓW PŁATWI PRZYŚCIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH L=18.5m 18.5	m m	 18.500	 18.500
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
25	<b>KNR-W 2-02</b> d.3 <b>0612-03 z.o. 2.11.</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - bud.o wysokości 18 m - NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE IZOLACJI CIEPLNEJ Z WEŁNY MINERALNEJ 15cm DACHU W UŻYTKOWEJ CZĘŚCI PODDASZA F=141,8m <sup>2</sup> 141.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 141.800	 141.800
				<b>RAZEM</b>	<b>141.800</b>
26	<b>KNR AT-09</b> d.3 <b>0102-02</b>	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m - ANALOGIA - POŁOŻENIE FOLII POD WEŁNĘ MINERALNĄ F=141,8m <sup>2</sup> 141.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 141.800	 141.800
				<b>RAZEM</b>	<b>141.800</b>
27	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0629-03</b>	Jednokrotna impregnacja grzybóbójcza krawędziaków metodą opryskiwania - IMPREGNACJA CZĘŚCI TRUDNO DOSTĘPNYCH METODĄ OPRYSKU F=430m <sup>2</sup> 430.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 430.000	 430.000
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
28	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0627-02</b>	Jednokrotna impregnacja grzybóbójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - IMPREGNACJA DREWNA METODĄ SMAROWANIA F=430m <sup>2</sup> Krotność = 3 430.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 430.000	 430.000
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
<b>4 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE I MALARSKIE</b>					
29	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ROZEBRANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY KOMINÓW DO PRZEMUROWANIA V=1,8m <sup>3</sup> 1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.800	 1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
30	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - ODMUROWANIE KOMINÓW V=1.8m <sup>3</sup> 1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.800	 1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
31	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0414-02</b>	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - DESKOWANIE CZAP KOMINOWYCH F=6m <sup>2</sup> 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
32	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0219-05</b>	Nakrywy attek ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - CZAPY KOMINOWE BETONOWE F=6m <sup>2</sup> 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
33	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0712-04</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - UZUPEŁNIENIE TYNKU NA KOMINACH F=40.6m <sup>2</sup> 40.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.600	 40.600
				<b>RAZEM</b>	<b>40.600</b>
34	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - MALOWANIE KOMINÓW FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE wg PROJEKTU F=73.6m <sup>2</sup> 73.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.600	 73.600
				<b>RAZEM</b>	<b>73.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>1209-05 z.sz.</b> <b>2.2 9912-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - praca na wysokości 10-20 m - MAŁOWANIE ELEMENTÓW LUKARNÓW BOCZNYCH F=6m2 6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
36 d.4	<b>NNRNKB 202</b> <b>0534-01</b>	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - POKRYCIE DASZKÓW PŁASKICH OD STRONY PODWÓRZA PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ F=26,8m2 26.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
37 d.4	<b>KNR 0-15</b> <b>0526-02</b>	Osadzenie okien w połaci dachowej - OSADZENIE OKIENEK WYŁAZOWYCH PRZY KOMI-NACH szt.8 8	szt szt	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
38 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>2011-01 2011-04</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - PODWIESZENIE W MIEJSCE ZNISZCZONEGO TYNKU NA POŁACI DA-CHU W PODDASZU UŻYTKOWYM OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWYCH F=52m2 52.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
39 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch-ni odbicia do 5 m2 - USUNIĘCIE Z PODDASZA UŻYTKOWEGO ODPARZONEGO TYNKU F=52m2 52.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
<b>5 NADZÓR KONSERWATORSKI</b>					
40 d.5	<b>TZKNC N-K/VI</b> <b>6/7-a</b>	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności. - NADZÓR KONSERWATORSKI NAD PRACAMI PRZY OBIEKCIE ZABYTKOWYM 1obiekt 1	obiekt. obiekt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>